



Stavebiny IŠTOK, s.r.o.,
Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
tel./fax: 02/ 4951 3020 0904 835 224 istok@istok.sk

EVERFAST HYDROP

Celistvá vodotesniaca prísada v práškovej forme

Pretože EHDP má plastizujúce a vodu redukujúce častice, používa sa ako prísada do betónu a malty, ktorá ich homogenizuje robí ich veľmi účinne vodeodolnými. EHDP sa riadne zmieša s cementom a ostatkými zložkami a až nakoniec sa postupne pridáva voda.

POUŽITIE

EDHP robí betón a maltu nepremokavou voči tlaku vody

- nádrže
- kanály
- rezervoáre
- bazény
- čističky odpadových vôd
- priečelia
- vodeodolné podlahy
- základy
- základové múry
- priemyselné budovy
- pivnice
- potravinárske kade
- murárske spoje a pod.

a všetky stavby a konštrukcie ktoré sú akokoľvek vystavené: počasiu
čistej, slanej alebo priemyselnej vode

NÁVOD NA POUŽITIE

Betón EDHP sa pridáva do betónu pred začatím miešania, v pomere 1 merné balenie na balík cementu. Vzhľadom na plastizujúce častice EDHP, umožňuje zredukovanie množstva vody až o 10%. Podiel cementu musí byť 350 kg/m^3

Malta EDHP je zmiešaný s cementom a ostatnými zložkami, potom sa pridáva voda.

Piesok musí byť čistý a jeho častice o veľkosti medzi 0,2 až 2 mm.

SPOTREBA

0,2% až 1% množstva cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba: biely prášok

BALENIE

Merná jednotka na 1 balík cementu

Informácie v tomto liste slúžia čisto ako informatívne. Sú založené na našich súčasných vedomostiach a skúsenostiach. V žiadnom prípade nemenia naše všeobecné podmienky predaja.