



Stavebiny IŠTOK, s.r.o.,
Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
tel./fax: 02/ 4951 3020 0904 835 224 istok@istok.sk

EVERFAST PROTECTOP

Olej na vodnej báze, odpudzovač vody na porózne povrchy/konštrukcie, na okamžité použitie

Definícia a popis produktu

EVERFAST PROTECTOP (ďalej len EPT) je olej na vodnej báze a odpudzovač vody zabezpečujúci výbornú odolnosť voči vode, olejom a masťom na všetky druhy konštrukcií (kameň, sádry, betón, tehly, kachličky, obklady, hlina, mramor, granit, zámková dlažba a pod.) EPT zabezpečuje tiež vynikajúcu odolnosť proti znečisťovaniu a lepivosti.

POUŽITIE

- Ochrana všetkých poróznych povrchov – hlina/íl, tehla, mramor, neemailové kachličky, vápenec, prírodý kameň, betón, sádra, zámková dlažba, granit
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Na terasy, balkóny, fasády, kamenné okraje bazénov, garážové podlahy, barbecue, komíny, strechy, chodníky, vnútorné podlahy, pracovné plošiny, spoje, vydláždené podlahy
- Nemení vzhľad povrchov (nevytvára na porchu filmu)
- Dovoľuje porchom dýchať (plyno –priepustné)
- Použiteľný na horizontálnu aj vertikálnu aplikáciu
- Neobsahuje riedidlá, nehorľavé, netoxické

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	Tekutina
Farba	bezfarebné
Hustota	1,00*-0,1
Bod vzplanutia	Žiaden, produkt je na vodnej báze
Doba schnutia	12 – 24 hodín. Maximálny efekt po 7 dňoch po aplikácii
Teplotný limit aplikácie	+5°C do + 30°C
Teplotný limit použitia	-10°C do +80°C
Rozpustnosť a čistenie náradia	Vo vode

Doporučenia na používanie**1. Príprava povrchov**

Povrchy musia byť čisté, suché, bez masnôt, prachu a príľnavé (očistené EVERFAST FLOXY PA). Na odstránenie lišajníkov, húb, pliesní a pod použite EVERFAST FONGISTOP.

2. Pracovné inštrukcie

EPT je priamo použiteľný sprejom, štetkou alebo valčekom, v jednej alebo viacerých vrstvách pokiaľ je povrch úplne nasiaknutý. Tento produkt sa dá nanášať aj na mierne vlhké povrchy. Doba schnutia je 12 – 24 hodín, maximálny efekt na odolnosť voči vode sa dosiahne až po 7 dňoch po aplikácii.

3. Spotreba

Rôzna v závislosti od poróznosti povrchu: 50 – 400g/m²

Krycia sila EPT je 5m² do 20m² na liter. Príklad: mramor = 1 liter na 20m²,
zámková dlažba = 1 liter na 5 m²

Bezpečnostné predpisy

Neaplikujte v daždivom počasí, keď sneží alebo je veľmi veterno. Aplikáciu obnovujte každé 2-3 roky. Zabráňte náhodnému vysterknutiu a chráňte okolité povrchy počas aplikácie. Neprehľadajte, držte v bezpečnej vzdialenosti od detí.

Doprava a uskladnenie

Doprava: Bez špeciálnych obmedzení

Uskladnenie a trvanlivosť: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom balení, skladujte v chladných, suchých priestoroch do 5°C. Tento produkt nesmie zamrznúť.

Farba

bezfarebné

Balenie

Sud: 220 l

Vedro 30l
Konzerva: 5l, 2l a 1l